




参数信息:



|           |          |
|-----------|----------|
| 型号 :      | ZKLDF200 |
| 质量 m kg : | 11       |

尺寸mm :

|      |     |
|------|-----|
| d :  | 200 |
| D :  | 300 |
| H :  | 45  |
| H1 : | 30  |
| D1 : | 274 |
| D2 : | 243 |
| D3 : | 271 |
| J :  | 215 |
| J1 : | 285 |
| a :  | 6.2 |

固定螺栓内圈mm :

|      |    |
|------|----|
| d1 : | 7  |
| d2 : | 11 |
| 数量 : | 46 |

固定螺栓外圈mm :

|        |    |
|--------|----|
| d3 :   | 7  |
| 数量4) : | 45 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 带螺纹的退卸孔 G :         | M8         |
| 带螺纹的退卸孔<br>数量 :     | 3          |
| 角度t1) 数量 × t :      | 48 × 7.5 ° |
| 螺栓拧紧力矩 MA2)<br>Nm : | 14         |

轴向基本额定载荷 :

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 动载荷 Ca N :             | 121000 |
| 静载荷 Coa N :            | 610000 |
| 极限转速6) nG<br>min - 1 : | 1600   |
| 轴承摩擦 力矩 MRL<br>Nm :    | 4.5    |

